AQUAFARER



PUHALLETTAVAT VENEET

Painos 2027 V2

INDEX

ESITTELY ---------- 04

PUHALLETTAVA VENE ---------- 06

NOPEA PUHALLETTAVA KATAMARAANI ---------- 12

PUHALLETTAVA KABOAT ---------- 18

PUHALLETTAVA KAJAKKI ---------- 24

PUHALLETTAVAT LAUTAT ---------- 30

ISTUIN PUHALLETTAVIIN VENEISIIN ---------- 34

ESITTELY

Suunniteltu suorituskykyyn. Rakennettu maailman vesille.
Aquafarer on johtava merkki vesiliikuntavarusteissa, joka on omistautunut jäykkäpohjaisten kumiveneiden (RIB), kumiveneiden ja SUP-lautojen (stand-up paddleboard) suunnitteluun ja tuotantoon. Koottuna yhden merkin alle ja täysin integroituun liiketoimintamalliin yhdistämme kansainvälisen hallinnon ja designstandardit suoraan tuotantokapasiteettiimme.

Pääkonttori Yhdysvalloissa ja omistautunut tuotanto- ja T&K-keskus Qingdaossa, Kiinassa (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub): tarjoamme maailmanlaajuisille jakelijoille ja kauppakumppaneille joustavaa OEM/ODM-mukauttamista, tiukkaa monivaiheista laadunvalvontaa ja kilpailukykyisiä suoria tehdashintoja.



Suoran tuotannon etu:
Täysi tuotannonohjaus alusta loppuun, raaka-aineesta toimitukseen.
Täysi OEM/ODM:
Mukautettu runkosuunnittelu, drop-stitch-lautojen suunnittelu ja yksilölliset brändäysratkaisut.

MISSIO OHJAA.



Alumiinipohjainen kumivene



Alumiinipohjainen kumivene

Tämä urheilullinen kokoontaitettava kumivenetyyppi (SIB), jossa on irrotettavat jäykät pohjat, pääasiassa alumiinia, edustaa erittäin hienostunutta ja klassista mallia kansainvälisillä markkinoilla.

Nykyään Aquafarer-kumiveneiden tärkeimmät suunnittelut ja tekniset innovaatiot keskittyvät neljään ydinalueeseen: pohjajärjestelmät, rungon ja putkiston rakenne, materiaalivalinta, kannettavuus ja toiminnallinen hyöty.

Pohjajärjestelmät
Alumiinipaneelit: korroosionkestäviä, erittäin kestäviä, erittäin jäykkiä ja pystyvät kantamaan raskaita kuormia. Se on nykyään suosituin valinta kaupalliseen käyttöön, kalastukseen ja vapaa-ajan toimintaan.

Drop-stitch-korkeapaineinen ilmapohja: saavuttaa täytettynä massiivipuuta lähellä olevan jäykkyyden, mutta voidaan tyhjentämisen jälkeen rullata välittömästi rungon mukana, mikä lyhentää asennusaikaa merkittävästi.

Rungon ja putkien muotoilu
Täytettävä V-köli: riippumattomasti täytetty V-köliosasto pohjapaneelien ja ulomman pohjakankaan välissä. Täytettynä se muodostaa V-muotoisen runkopohjan, parantaa merkittävästi aallonleikkauskykyä ja suuntavakautta suurilla nopeuksilla ja estää sivuttaisajautumisen.

Monikammioinen putkirakenne
Turvallisuusstandardi: pontooniputkissa käytetään tyypillisesti 3+1-kammioratkaisua (3 pääkammiota + 1 kölikammio) tai 4+1, mikä takaa riittävän kelluvuuden turvallisena pysymiseen, vaikka yksi kammio vaurioituisi.

Trim-evät / peräpeilin jatkeet
Jotkin premium-mallit integroivat pieniä trim-eviä tai rungon jatkeita peräpeilin alle nopeampaan liukuun ja vähemmän roiskevettä.

Ergonomiset ja käytännölliset ominaisuudet
Peräpeilin suojalevy: valmistettu merilaatuisesta vanerista tai tiheistä synteettisistä materiaaleista, vastaanottaa alumiiniset tai paksut kumiset moottorin liukulevyt molemmilla puolilla suojatakseen peräpeiliä perämoottorin puristimilta.
Itsestään tyhjenevä tyhjennysventtiili: peräpeilin tyveen asennetut yksisuuntaiset venttiilit käyttävät Bernoullin periaatetta poistaakseen veden nopeasti kokpitista purjehduksen aikana.

Turvaköydet ja kahvat: turvaköydet ympäröivät putkien yläosan, täydennettynä lukuisilla tukevilla PVC- tai valukahvoilla, jotka on sijoitettu strategisesti helpottamaan kuljetusta ja vedestä takaisin laivaan nousua.
Liukuvat alumiinipenkit: nykyaikaiset mallit tarjoavat säädettäville kiskoille asennettavat penkit, joiden avulla penkit voidaan sijoittaa vapaasti lastin tai soutumieltymyksen mukaan.

Materiaalit ja rakenne

PVC-kangas: ehdottomasti hallitseva valinta vapaa-ajan, kaupallisten ja keskiluokan markkinoilla (yleensä 1100 Denier -polyesterikangas, 0,9-1,2 mm). Asennus kuumailma-/korkeataajuushitsauksella, mikä tarjoaa suuren saumanlujuuden ja tehokkaan tuotannon.

Hypalon-kangas (CSM): suosittu premium-luokan vapaa-aikaan, sotilas- ja pelastuskäyttöön sekä erittäin suolaisiin tai voimakkaasti UV-altistuviin ympäristöihin (esim. Lähi-itä, Australia, Välimeri). Erittäin säänkestävä, valmistettu perinteisillä kylmäliimaustekniikoilla.

Vahvistetut pohjat ja kölisuojat: putkien alle kölin varrelle ja voimakkaasti kuormitettuihin alueisiin asennetaan voimakkaita kitkanauhoja ja kulutusta kestäviä suojalevyjä, mikä takaa kestävyyden rantautuessa ja hinattaessa.

Vakiovarusteet: 1 pari alumiiniseosmelat, 1 jalkapumppu, korjaussarja, kuljetuskassi, penkki
Lisävarusteet: pelastusliivi, sähköpumppu, hiiliteräsankkuri, penkkisarja, keulakassi, yksinkertainen traileri, suojapeite



Malli	Pituus yht.	Leveys yht.	Ilma-kammio	Halkaisija putki	enint. hlö	enint. hv
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80



Alumiinipohjainen kumivene





Nopea puhallettava katamaraani



Nopea puhallettava katamaraani

Suunniteltu maksiminopeuteen, vakauteen ja monipuolisuuteen, puhallettavien katamaraanien sarjamme määrittelee uudelleen premium-veneilyä. Edistyksellisen kaksoisrunkorakenteen ja avoimen keulan ansiosta tämä alus leikkaa aaltojen läpi minimaalisella vastuksella tarjoten samalla maksimaalisen kelluvuuden ja vertaansa vailla olevan vakauden. Merilaatuisesta raskaasta PVC:stä tai premium-Hypalonista rakennettuna se on ihanteellinen monipuolinen alus kilpailuun, premium-luokan pelastustoimintaan, merentutkimukseen ja ammattikalastukseen.

Nopean katamaraanirungon rakenne: kaksoisponttoonien rakenne kanavoi ilmaa luonnollisesti rungon alle luoden aerodynaamisen ilmatyynyn, joka vähentää kitkaa, optimoi polttoaineenkulutuksen ja tarjoaa salamannopeat huippunopeudet.

Kölitön muotoilu, suuri vakaus: toisin kuin perinteisissä puhallettavissa veneissä, erikoistunut katamaraaniarkkitehtuuri tekee puhallettavasta keskikölistä tarpeettoman. Kaksi ulompaa runkoa toimivat kaksoisvakaimina, estävät kallistumisen ja tarjoavat äärimmäisen tarkan suunnan.

Premium-jäykkä drop-stitch-ilmapohja: varustettu korkeapaineisella drop-stitch-ilmakannella, joka täytetään äärimmäisen jäykäksi. Tarjoaa erittäin vakaan alustan seistä samalla kun kokonaispainoa vähennetään huomattavasti helpottaen kuljetusta ja parantaen kiihtyvyyttä.

Avoimen keulan toiminnallinen arkkitehtuuri: avoin keula on suunniteltu vaivattomaan rantautumiseen, helppoon kyytiin nousemiseen ja nopeaan käyttöönottoon, mikä tekee siitä kansainvälisten rannikkovartioston pelastusryhmien ja nopeiden partiointiryhmien ensisijaisen valinnan.

Vakiovarusteet: 1 pari alumiiniseosmelat, 1 jalkapumppu, korjaussarja, kuljetuskassi, kaksi penkkiä

Solid-sarja (minimalistinen ja ammattimainen): tyylikkäät yhtenäisen väriset esitykset kirkkaan valkoisena, tyylikkään harmaana tai taktisena mustana.

Malli	Pituus yht.	Leveys yht.	Ilma-kammio	Halkaisija putki	enint. hlö	enint. hv
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Two-Tone-painos: kontrastikkaat, monikerroksiset värikokonaisuudet



Taktinen Camouflage-sarja: ultrakestävät painopinnoitteet klassisessa sotilasvihreässä, Digital Tech -liuskeenvärisessä tai tyylikkäässä yksivärisessä kaupunkikamouflage-kuviossa. Varustettu UV- ja naarmunkestävillä kerroksilla.



Racing Stripes & Accents -kokoelma (korkeaoktaanista nopeutta): profiiloidut geometriset kuvioinnit, terävät aerodynaamiset nuolet ja dynaamiset «Speed Stripes» kylläisen neonvärisinä



Puhallettava Kaboat



Puhallettava Kaboat

Tämä puhallettava KaBoat yhdistää täydellisesti katamaraanin nopeat suorituskykyominaisuudet ja poikkeuksellisen vakauden kajakin monipuolisuuteen ja kevyeen kannettavuuteen. Se on suunniteltu käyttäjille, jotka vaativat maksiminopeutta, optimaalista vakautta ja monikäyttöisyyttä, vapaa-ajan kalastuksesta ja merentutkimuksesta kansainväliseen rannikkovartioston pelastustoimintaan ja nopeisiin interventio-operaatioihin.

Nopean katamaraanirungon rakenne

Aerodynaaminen ilmatyyny: kaksoisponttoonien rakenne kanavoi ilmaa luonnollisesti rungon alle luoden aerodynaamisen ilmatyynyn, joka vähentää kitkaa vettä vasten.

Maksimaalinen tehokkuus: saavuttaa salamannopeat huippunopeudet ja erinomaisen polttoainesäästön perämoottoreilla, joilla on pienempi teho kuin perinteisillä yksirunkoisilla veneillä.

Kölitön innovaatio: toisin kuin perinteisissä puhallettavissa veneissä, tämä katamaraanirakenne tekee puhallettavasta keskikölistä tarpeettoman käyttämällä kahta ulompaa runkoa ensisijaisina vakaimina.

Äärimmäisen tarkka suunta: kaksoisrunkokokoonpano poistaa tehokkaasti kallistumisen, tarjoaa poikkeuksellisen vakauden mainingeissa ja tarkan suunnan nopeissa käännöksissä.

Avoimen keulan toiminnallinen arkkitehtuuri

Vaivaton pääsy: avoin keula on suunniteltu erityisesti nopeaa rantautumista, helppoa kyytiin nousua ja nopeaa varustelastin lastausta varten.

Ensisijainen valinta pelastusoperaatioihin: käytössä kansainvälisillä rannikkovartioston pelastusryhmillä, tulvasuojeluyksiköillä ja nopeilla interventioryhmillä.

Premium-jäykkä drop-stitch-ilmapohja: varustettu korkeapaineisella ilmakannella, joka täytetään äärimmäisen jäykäksi, jolloin kalastajat ja käyttäjät voivat seisoa, kävellä ja heittää täydellä luottamuksella.

Kevyt ja vaivaton kuljetus: vähentää aluksen kokonaispainoa merkittävästi verrattuna jäykkäpohjaisiin veneisiin, helpottaen taittelua, säilytystä tavaratilassa ja nopeaa kokoamista yhden henkilön toimesta.

Suunnitellut käyttötarkoitukset

Kalastus ja vapaa-aika: vakaa, mobiili alusta, joka on varustettu 4 vavatelineellä ja jäykällä drop-stitch-pohjalla seisomakalastukseen.

Etsintä- ja pelastusoperaatiot (SAR): avoin keula, joka on suunniteltu erityisesti nopeaan käyttöönottoon ja henkilöiden helppoon pelastamiseen vedestä.

Merentutkimus ja vesiliikunta: selviytyy vaivattomasti matalista vesistä, joista ja rannikon aalloista katamaraani-runkorakenteen, suuren maavaran ja roiskesuojarakenteen ansiosta.

Toiminnalliset yksityiskohdat ja vakiovarusteet

4 moniasentoista vavatelinettä: varustettu 4 ultrakestävällä säädettävällä kalastusvavatelineellä, jotka tarjoavat joustavat kulmat vetouisteluun ja kalastukseen vapaat kädet.

Kaksoisalumiinipenkki: sisältää 2 irrotettavaa premium-alumiinipenkkiä, jotka vahvistavat rakenteellista jäykkyyttä ja mahdollistavat säädettävät istuma-asennot.

Keulan roiskesuoja: sisältää kestävän sinisen, tukevan keulakannen kiristimillä keulan aaltojen taivuttamiseen ja kokpitin kuivana pitämiseen.

Tukeva merivarustus: varustettu reunaturvaköysillä, ergonomisilla valetuilla kuljetuskahvoilla ja tukevilla sivukitkanauhoilla täyden kulutussuojan takaamiseksi.

Pituus yht.	Leveys yht.	Ilma-kammio	Halkaisija putki	enint. hlö	enint. teho (hv)	paino brutto (kg)	enint. kuorma (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Vakiovarusteet: melat, jalka- tai käsipumppu, korjaussarja, kuljetuskassi, penkki


TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP GREEN BASE
(PANTONE 5605 C)
EMBEDDED
ORANGE LINE




TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP BLACK
RUB STRAKE BASE
VIBRANT ORANGE
EMBEDDED LINE



Puhallettava drop-stitch-kajakki



Puhallettava drop-stitch-kajakki

Puhallettavat integroidut drop-stitch-kajakit käyttävät korkeapaineisia drop-stitch-paneeleja sivuilla ja pohjassa; niiden mitat toistavat uskollisesti perinteisten jäykkärunkoisten kajakkien mitat.

Rakenteelliset ja dynaamiset ominaisuudet

Tasomaisten paneelien pystysuorat sivuseinät:

Käyttämällä korkeapaineisia drop-stitch-paneeleja sivuilla perinteisten pyöreiden putkien sijaan, laidoista tulee huomattavan litteitä ja jäykkiä. Edestä ja ylhäältä katsottuna runkokaaret ovat teräviä, tarkkoja ja profiloituja, ilman pullistumia, mikä antaa kajakille poikkeuksellisen rakenteellisen jäykkyyden.

V-muotoon valetut keula- ja peräpisteet:

Keulassa ja perässä on jäykät polyuretaanisuojat, jotka luovat terävän V-profiilin, joka on suunniteltu leikkaamaan vettä tehokkaasti. Tämä suojaa runkoa osumilta matalilla rannoilla tai kivillä ja parantaa samalla merkittävästi hydrodynaamista vedenläpäisyä ja suuntavakautta.

Integroitu jäykkä kokpitin reuna (coaming):

Korotetun, jäykän reunan ansiosta kokpitissa on tunnusomainen soikea muoto, joka toistaa jäykkärunkoisen matkakajakin klassisen ulkonäön ja estää samalla roiskeveden sisäänpääsyn.

Luokka / Malli	**Pituus**	**Leveys**	**Sivukorkeus / Syvyys**	**Maks. kuorma**
Yksilösuorituskyky	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Tandem-suorituskyky (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Pidennetty tandem / Retkikunta	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Huomautus mitoista: kuvassa oleva Tandem Performance (2P) kuuluu 425 cm (13'11") vakiopituiseen tandem-matkaluokkaan, leveys noin 86 cm (34"), mikä tarjoaa optimaalisen tasapainon nopeuden, vakauden ja kokpittitilavuuden välillä.

Toiminnalliset yksityiskohdat ja integroidut varusteet

Integroitu matalaprofiilinen keulabungeejärjestelmä:

Ristitty bungeekuminauhojärjestelmä on asennettu suoraan D-renkaisiin, tasan litteän drop-stitch-kannen kanssa, jolloin ulkonemat poistuvat, ilmanvastus minimoituu ja virtaviivainen profiili säilyy.

Ergonominen istuin ja profiloitu varustus:

Varustettu korkeilla selkänojilla varustetuilla ammatti-istuimilla, kiinnityspisteet on integroitu huolellisesti syviin drop-stitch-sivuseiniin, mikä säilyttää yhtenäisen ulkonäön ilman tilaa vieviä ulkoisia varusteita.

Integroitu kaksoiskuljetuskahva:

Keulassa ja perässä on kompaktit, jäykät, kumipäällysteiset kahvat keulapisteiden tasalla, jolloin kuljetus on helppoa katkaisematta rungon hydrodynaamisia vesilinjoja.



Puhallettava hybridikajakki

Suuren vakauden, jäykän drop-stitch-pohjan, monen henkilön lastikapasiteetin (1-3) ja helpon kannettavuuden ansiosta tätä puhallettavaa hybridi-drop-stitch-kajakkia käytetään laajasti erilaisilla vapaa-ajan ja kaupallisilla merialueilla.

Rakenne ja dynamiikka

Hybridi-ilmakammiorakenne (V-runko-profiili):
Se käyttää klassista «ulkoinen putki + sisäänrakennettu kokpitti»-jakoa. Paksut PVC/Hypalon-sivuputket luovat suojaavan sisätilan, poikkeuttavat tehokkaasti sivuttaissuuntaisen roiskeveden ja vahvistavat toissijaista vakautta ja kaatumiskestävyyttä.

Keulan ja perän symmetrinen V-profiili:
Keulassa ja perässä on terävä, profiloitu V-muoto, joka leikkaa vettä tehokkaasti, vähentää vastusta ja parantaa suoraa suuntavakautta.

Roiskesuojakansi ja bungeekansijärjestelmä:
Keula on varustettu roiskesuojakannella, jossa on ristitty bungeelastiverkko, jonka avulla soutajat voivat kiinnittää vesitiiviitä pusseja, pelastusliivejä tai välttämättömiä varusteita.

Toiminnalliset yksityiskohdat ja integroidut varusteet

Useiden kahvojen strateginen sijoittelu:
Varustettu hihnavahvisteisilla kahvoilla keulassa, perässä ja sivuputkissa, se helpottaa kuljetusta usean henkilön (1-3) avulla ja tarjoaa luotettavan otteen vedestä kyytiin nousemiseen.

Modulaarinen drop-stitch-pohja:
Kokpitin pohja käyttää korkeapaineista drop-stitch-tekniikkaa (kuten SUP-laudoissa) tarjotakseen tasaisen, jäykän kannen. Irrotettava pohja helpottaa merkittävästi puhdistusta, kuivausta ja kompaktia taittelua käytön jälkeen.

Korkeapaineventtiilien ergonominen sijoittelu:
Varustettu turvallisilla, pölykorkilla varustetuilla ilmanventtiileillä, jotka on sijoitettu sisäpuolelle helpon pääsyn varmistamiseksi, se takaa mukavan täytön ja tyhjennyksen haittaamatta istuinmukavuutta.

Tämä muotoilu yhdistää SUP-drop-stitch-laudan jäykkyyden ja litteyden perinteisen kajakin mukavuuteen ja turvallisuuteen, tehden siitä erittäin kaupallisen hybridin kansainväliseen jakeluun ja vesivälinevuokraamoille.



Malli / Luokka	Pituus	Leveys	Kokpitin syvyys	Maks. kuorma
Yksilö (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Tandem / Hybrid (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Kolminkertainen / Suuri (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Puhallettavat lautat



Puhallettavat lautat

Huoleton panssarisuojaus: varustettu paksulla, tukevalla mattamustalla tai tummanharmaalla kitkanauhalla vesilinjaa pitkin. Tämä kaksitoiminen muotoilu piilottaa täydellisesti mutajäljet, sammalet ja laiturin naarmut ja suojaa samalla keskimmäisiä putkia sivusuuntaisilta törmäyksiltä turistien «törmäysveneitä» vastaan.

UV-lämpösuoja: vaaleanharmaa/valkoinen runkopohja ei ole vain esteettinen: se hidastaa merkittävästi auringon lämmön imeytymistä tummiin runkoihin verrattuna, mikä vähentää ylipaineen tai sauman rikkoutumisen riskiä pitkäaikaisessa altistuksessa täydelle kesäauringolle.

Itsetyhjenevä nopean evakuoinnin järjestelmä: varustettu uusimmalla korotetulla I-beam-ilmapohjallamme. Kun voimakkaat virtaukset osuvat veneeseen, pohjan valtava kelluvuus painaa veden reunoille, josta se valuu pois reunojen tyhjennysaukkojen kautta muutamassa sekunnissa, ilman manuaalista tyhjennystä, pitäen miehistön korkealla, kuivana ja toimintakykyisenä.

Ketteryys litteällä, kölittömällä pohjalla: suunniteltu kölittömäksi, litteäpohjaiseksi puhallettavaksi lautaksi, jonka pieni syväys liukuu vaivattomasti matalikkojen ja joenuomien yli ja mahdollistaa suorat, tarkat 360°-käännökset kapeissa kivikkoisissa kohdissa, joissa V-runko juuttuisi tai kaatuisi.

Jäykkärunkoinen tuntu drop-stitch-pohjan ansiosta: asiakkaille, jotka vaativat ehdotonta seisomisvakautta heittääkseen, pohja voidaan korvata 10-15 psi:n korkeapaineisella drop-stitch-ilmakannella, joka tarjoaa alumiinipohjan jäykkyyden ilman turhaa painoa tai joen kivien puhkaisuriskiä.



Malli	Kokonaispituus	Kokonaisleveys	Halkaisija putki	Sisäpituus	Sisäleveys	Enint. hlö
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Modulaarinen muotoilu, valmis runkoon: vaikka se pysyy täysin puhallettavana, toimintakykyisenä ja helposti SUV:n tavaratilaan mahtuvana, tämän lautan jäykät ympärysputket on optimoitu sovittamaan aftermarket-alumiinirungon kalastukseen tai soutuun. Voit helposti asentaa kääntöistuimet, ankkurijärjestelmät ja kylmälaukut ja muuttaa tämän koskipedon luksus-drift-veneeksi.



Puhallettava drop-stitch-istuin









Suunniteltu premium-puhallettaviin kajakkeihin, SUP-lautoihin (stand-up paddleboard) ja räätälöityihin lauttoihin, tämä ammatti-istuin määrittelee veden päällä istumisen mukavuuden täysin uudelleen. Yhdistämällä drop-stitch-tekniikan ehdoton vakaus ergonomiseen, säädettävään selkänojaan, se tarjoaa premium- ja monipuolisen parannuksen, joka vastaa sekä vapaa-ajan soutajien että intohimoisten kalastajien olennaisiin tarpeisiin.

Korkeapaineinen drop-stitch-ydin: toisin kuin vaahtomuovi- tai matalapaineisesta PVC:stä valmistetut istuimet, jotka painuvat kasaan painon alla, pohjatyyny on valmistettu tiheästä drop-stitch-kankaasta. Se voidaan täyttää turvallisesti 5-10 psi:n paineeseen ja tarjoaa jäykän, puun tavoin vakaan alustan, joka estää lantion väsymisen pitkien soutuistuntojen aikana.

Timanttikuviollinen liukuestepinta: yläpinnassa on vaaleanharmaa, kuumapuristettu EVA-kahvamatto timanttikuvioinnilla. Tämä kitkapitoinen rakenne takaa, että soutaja pysyy hyvin paikallaan ja täysin vakaana, vaikka olisi täysin märkä koskista tai suolaisen veden roiskeesta.

Ammattimainen kestävyys: rakennettu paksusta, UV-kestävästä PVC:stä hihnavahvistuksin, se kestää kaupallisten ekokierrosten, raskaiden käyttäjien ja voimakkaan auringonvalon jokapäiväisen kulutuksen ilman saumojen heikkenemistä tai painehäviötä.

Universaali 4-pisteinen kiinnitysjärjestelmä: varustettu 4 ultrakestävällä säädettävällä nylonhihnalla ja merilaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla karabiinihaoilla, istuin kiinnittyy tukevasti lähes kaikkien markkinoilla olevien puhallettavien veneiden D-renkaisiin.

Universaalien, säädettävien 4-pistehihnojen ja tukevien karabiinihakojen ansiosta tämä drop-stitch-istuin on yhteensopiva 95 %:n kanssa markkinoilla olevista puhallettavista kajakeista ja SUP-laidoista, jolloin jälleenmyyjät voivat myydä sen itsenäisenä premium-päivityksenä mihin tahansa varustukseen rajoittamatta sitä yhteen veneeseen.

Ammattimainen estetiikka: moderni, virtaviivainen muotoilu kaksivärisellä paletilla (matta valkoiset sivut ja liuskekiven harmaa pinta) ja virheettömillä lämpösaumauksilla, mikä antaa ensiluokkaisen ilmeen, joka sopii täydellisesti premium-jahdin tenderiin, retkikuntakajakkeihin ja ammattimaisiin vuokrauslaivastoihin.

Aquafarer markkinoilla

Merenkulun vapaa-ajan merkki, joka keskittyy suunnitteluun ja yhdistää kokemuksen puhallettavien veneiden tuotannosta, OEM/ODM-kapasiteetin, räätälöidyt ratkaisut ja syvällisen tuotantoasiantuntemuksen.

Vahvuudet

Kokemus puhallettavien veneiden suunnittelusta

Täysi OEM/ODM-tuotantokapasiteetti

Räätälöity tuotekehitys ja -suunnittelu

ISO 9001 -sertifioitu tuotantolaitos 12 000 m²





Ihanteellinen

Luontoharrastajat, jotka etsivät luotettavia puhallettavia veneitä

Merenkulun toimijat, jotka vaativat ammattitason varusteita

Merkkikumppanit, jotka tarvitsevat OEM/ODM-tuotantoa

Ammattimaiset pelastus- ja partioorganisaatiot



AQUAFARER

Vesiliikuntavarusteet ja tuotanto

[MAAILMANLAAJUINEN TOIMISTO JA LASKUTUS]	[TUOTANTO JA TOIMITUSKETJU]
Aquafarer LLC	
New Mexico, Yhdysvallat	Qingdao, Shandong, Kiina
Kauppasopimukset ja laskutus	OEM/ODM-suunnittelu- ja laadunvalvontalaboratorio
Merkkihallinto ja vaatimustenmukaisuus	Suora lastaus satamassa (FOB Qingdao)
Sähköposti: contact@aquafarer.com	Sähköposti: factory@aquafarer.com

Maailmanlaajuiset kyselyt: info@aquafarer.com | Virallinen verkkosivusto: www.aquafarer.com

Suunnitellut ja hallinnoi Aquafarer LLC (Yhdysvallat) | Valmistettu Kiinassa